



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Universitätsbibliothek Paderborn

Elemente des Steinbaues systematisch bearbeitet nach den Resultaten der praktischen Baukunst

ein Lehrbuch und Vorlagenwerk für Baugewerksmeister, Steinhauer,
Architekten, Ingenieure und bautechnische Anstalten

Constructions des Bruchstein- und Quaderbaues

Möllinger, Karl

Halle, 1869

11. Massive Treppen vor den Gebäuden.

urn:nbn:de:hbz:466:1-15450

1) einfache Laufftreppen mit um die Ecken gehenden oder abgerundeten Stufen oder mit zwischen zwei Mauern oder Wangen gelegten Stufen.


2) Treppen, die über steigende Gewölbe, welche wie vorher construiert sein können, angelegt sind.

3) eingesteckte Treppen mit auf der einen Seite freitragenden Stufen, während die andere Seite derselben mit ihren Enden in der Mauer befestigt ist und die, was ihren übrigen Theil betrifft, sich einander gegenseitig durch Lager und Stossfugen tragen, wobei die Unterseite der Stufen eine stetig steigende Fläche bildet.

Alle diese Anlagen können gerade oder durch Ruheplätze (Podeste) unterbrochene Treppenläufe haben; auch bleibt es sich gleich, ob die Freitreppe an dem Haupte der Stufen eine Wange erhält oder nicht; durch letztere wird jedoch der ganzen Construction einer freitragenden Treppe mehr Festigkeit gegeben und ausserdem die Anbringung des Geländers erleichtert.

Bei der gewöhnlichen, vor der Hausthüre der Wohngebäude angebrachten Treppe ist zwar die Construction derselben meist sehr einfach und ist hauptsächlich darauf zu achten, dass sie gut fundamantirt werde, dass ihre Fundamente gleichzeitig mit denen des Gebäudes, mit welchen die Treppe in Verband kommen soll, zur Ausführung gebracht werden und dass vor dem Auflegen der Treppenstufen, sich das Gemäuer völlig gesetzt habe. Versäumt man bei dem Beginne des Baues die Fundirung der Treppe, so wird man immer finden, dass sich dieselbe von der Hausmauer abzulösen sucht. Sind auch die Stufen selbst gut fundirt, aber bios an die Mauer angelehnt, so kann es sich doch ereignen, dass unter Einwirkung von Regen und Frost u. s. w., sie dennoch allmählig von der Mauer so weg geschoben werden, wie dies der Holzschnitt 42. A zeigt; es ist daher unter allen Umständen bei Treppen vor Hauseingängen stets zu empfehlen, die Treppenstufen nicht bios auf dem Fundament-Absatze aufzulagern, sondern dieselben ausserdem noch in den Sockel des Gebäudes $\frac{1}{2}$ bis $\frac{2}{3}$ Zoll einzulassen und auf das bereits sich gesetzte Fundament so zu vermauern, wie der Holzschnitt 42. B. ergibt. Die Tiefe der Fundamente bei Freitritten ist unabhängig von den Fundamentmauern des Gebäudes; sie sollte jedoch immer bis auf die gewachsene Erde reichen, wenn dieselbe nicht zu tief liegt. Im anderen Falle führt man das Fundament in Abtreppungen mittelst Uebersetzen oder Uebertragen von der Hauptmauer aus auf.

Fig. 42.



Tafel 6.

11. Massive Treppen vor den Gebäuden.

Die Fig. 1. und 2. stellen bei A. den Grundriss, bei B. den Querschnitt und in C. die vordere Ansicht einer der am häufigsten vorkommenden gewöhnlichen Treppenvorlagen dar, welche von vorn und den beiden Seiten begangen werden kann. Die oberste Stufe ersetzt als Schwelle die Thürbank und ist zwischen die Thürschwelle bloß eingestreift. Die Treppe Fig. 2. hat nicht wie Fig. 1. ein volles Fundament, sondern dasselbe ist auf $2\frac{1}{4}$ Breite, wie Fig. 2. B. ergibt, rings um die Stufenanlage geführt, welche Anlagen immer alsdann erforderlich sind, wenn die Stufen gestossen werden müssen und wobei man darauf zu sehen hat, dass die Stossfugen nicht gerade in die Treppennachse, sondern mehr seitlich derselben zu liegen kommen. Die Fig. 1. D. und E., 2. D. und F. zeigen das Profil der Thürschwelle und die Stufenprofile in grösserem Massstabe; die Fig. 2. E. gibt die isometrische Ansicht einer Eckstufe.

Die Fig. 3. A. und 4. A. geben den Grundriss einer Freitreppe, welche von zwei Seiten zu begehen ist und wo bei Fig. 4. die Stufen in die Wange eingemauert sind, während bei Fig. 3. das Wangenmauerwerk durch die Stufen überdeckt wird. Das Podest liegt auch hier um eine Stufe tiefer wie die Schwelle der Hausthüre, welches stets zu beachten ist, damit aller Schmutz und Feuchtigkeit bei Regen und Schnee, möglichst aus der Hausthür fern gehalten werde; aus denselben Gründen ist der Antritt jeder Freitreppe um 5 bis 6 Zoll über das Trottoir oder Hopfpflaster zu erheben und die Differenz rampenartig auszugleichen, wie Fig. 1., 2. C. und 8. C. ersichtlich machen. Diese rampenartige Ueberhöhung ist aber besonders noch deshalb zu beachten, weil sich gerade vor dem Antritt einer jeden Freitreppe der Boden bald austreten wird, wodurch Vertiefungen entstehen, die um Schmutz zu vermeiden, jeder Zeit wieder ausgeglichen werden müssen. Freitritten, wie Fig. 3. und 4., können nur dann angebracht werden, wenn das Gebäude von der Strasse zurücksteht und der Hauseingang durch einen Hof (Blumengärtchen etc.) vermittelt wird. Die Zeichnungen Fig. 3. und 4. B. und C. erklären alles Weitere dieser Construction. Fig. 4. E. ist das Profil der Abdeckung der Wange; Fig. F. die Stufenleiste; 3. und 4. D. sind die Profile der Thürschwelle und G. das Sockelprofil.

Die Fig. 5., 6. und 7. zeigen verschiedene Verbände für das Versetzen untermauerter Stufen, welche jedoch an ihrer Vorderkante stets um $\frac{1}{8}$ Zoll Gefälle auf den 12 Zoll breiten Antritt erhalten müssen, oder besser, es wird der Antritt gleich um so viel schräg gearbeitet, damit das Wasser abfließt. Um das Eindringen des Wassers in die Lagerfugen noch mehr zu verhindern, ist bei der

Bearbeitung der Stufen hinten ein erhöhter Ansatz wie der Holzschnitt 43. zeigt, zu empfehlen.

Unter denselben Bedingungen wie bei Fig. 3. und 4.

kann die Freitreppe auch gemäss A., B. und C. im Grundriss, der Ansicht und dem Durchschnitt Holzschnitt 44., angeordnet werden. Es sind hier die Koptenden der Stufen $\frac{1}{2}$ bis $\frac{3}{4}$ Zoll in die Wangen eingesetzt und brauchen daher auch nur diese auf Fundamentmauern gesetzt zu werden. Die Treppnwangen können aus einem Quader gearbeitet werden und genügen bei 1 bis $1\frac{1}{2}$ Dicke, wobei sie der oberen Begrenzung der Stufenrichtung folgend, bei grösseren Treppen auch aus mehreren Stücken in Absätzen versetzt, bestehen können.

Die Fig. 8. A., B. und C. zeigt die Anordnung einer Treppe im Grundriss, Querschnitt und der Vorderansicht, wobei der Bedingung genügt ist, das Trottoir in der Richtung der Strassenflucht (des Alligements) nicht zu beengen, indem um Raum für 8 Stufen zu gewinnen, die Hausthüre in die Flur um $2\frac{1}{2}$ zurückverlegt ist. Durch Auskröpfen der Stufen wird zugleich die Erleuchtung des anliegenden Kellerrannes erzielt, indem die Lichtöffnung unter der zweitobersten Stufe durch eine Stichkappe gewonnen wird, wie der Querschnitt Fig. 8. B. ergibt. Die Fig. 8. D. und E. zeigen die isometrische Ansicht der verkröpften Stufen; die Fig. 8. F. und G. das Profil der Thürschwelle und des Brustgesimses in grösserem Massstabe.

Sind Freitritten so breit, dass die Stufen der Länge nach nicht aus einem Stück hergestellt werden können, so setzt man die Stufen abwechselnd aus Läufern und Bindern in der Art zusammen, wie die Figuren 9. A. im Grundriss und B. im Durchschnitt anschaulich machen. Jede Stufe fängt mit einem Läufer zunächst der Wangenmauer an, welcher in diese eingelassen und dadurch festgehalten wird. Hierauf folgt ein in den Stossfugen mit den Läufern zusammengefügt schwabenschwanzförmiger Binderstein, welcher gemäss Fig. 9. C. und D. um eine Stufenhöhe tiefer in die Untermauerung der Treppe eingreift u. s. f., bis der letzte Läufer wieder mit seinem äussern Ende in der zweiten Wangenmauer seine Befestigung findet. Die Binder sind auf Fundamente versetzt und liegen stets so, dass sie sich um die Hälfte ihrer Breite überdecken. Um zu verhindern, dass das aufschlagende Regenwasser nicht in die wagrechten Fugen eindringt, ist am hinteren Ende jeder Stufe ein senkrechter Ansatz angebracht, in welchen der Falz der darauf liegenden Stufe genau eingreift. Da ausserdem jede Stufe $\frac{1}{8}$ Zoll nach vorne geneigt ist, so fließt das Wasser schnell ab, und zieht sich durch den Grat an der Lagerfuge gehindert, nie in die Zwischenfugen der Hintermauerung ein. Es entstehen daher in diesen Fugen nie, weder Gräser, Moose oder dergleichen, noch treibt die an anderen Freitritten in den Lagerfugen eintretende und daselbst gefrierende Nässe nach und nach die Stufen auseinander; ferner hat man durch diese Construction die Anwendung der eisernen Klammern und aller übrigen künstlichen Verbindungsmittel überhaupt, deren Zerstorbarkeit gewöhnlich den beabsichtigten Nutzen aufhebt, völlig vermieden.

Tafel 7.

Die Freitreppe Fig. 1. A. im Grundriss, B. dem Querschnitt, C. der Vorderansicht und D. der Seitenansicht der Wange, ist auf eine Höhe von $4\frac{1}{2}$ mit 9 Stufen construiert und müssen die Auftritte, im Falle die Treppe unbedeckt ist, gemäss der Fig. 9. C. und D. Tafel 6. oder dem Holzschnitt 41., hinten auf wenigstens 1" Höhe und 2" Breite ausgewinkelt werden. Die Fig. 1. E. und F. geben das Profil der Thürschwelle und des Sockels.

Die Fig. 2. A., B. und C. stellen den Grundriss, Querschnitt und die Vorderansicht einer ähnlichen Treppe wie die vorhergehende dar, deren Stufen jedoch $10\frac{1}{2}$ Breite haben und die daher in ihrer Mitte entweder durch eine Mauer oder wie hier, durch einen steigenden Bogen unterstützt werden müssen. Der Bogen ist 1 Stein stark und $2\frac{1}{2}$ Stein breit und sind die Stufen als freitragende, wie jene der Fig. 8. B. und D. Tafel 6., mit 3" breiten Stoss- und 2" starken Lagerfugen bearbeitet. Alles weitere geht aus der Zeichnung hervor und zeigt Fig. 2. D. das Profil der Thürschwelle, E. den Sockel, F. das Brustgesims über dem Sockel und G. das Gesims der Deckplatte der Wange.

Die Fig. 3. A. und B. zeigen eine Freitreppe (der Brühl'schen Terrasse in Dresden, von der Münzgasse aus) im Grund- und Aufrisse mit Ruheplätzen oder Podesten, die auf $16\frac{1}{2}$ Höhe construiert und wobei die Stufen der parallelen Treppenarme, wie bei den vorher beschriebenen Freitritten, zwischen zwei Mauern

Fig. 43.






Fig. 44.



versetzt sind. Die Stufen sind freitragend und die Mauern aus gehauenen Steinen und Bruchsteinen erbaut, wclch letztere, wenn Alles aus Quadern hergestellt werden sollte, nur in doppelt so hohen Schichten angenommen zu werden brauchen.

Fig. 45.



Der Holzschnitt 45. stellt einen Theil der Mauer mit Absätzen der Fig. 3. B. isometrisch dar, welche zur Aufnahme der Stufen bestimmt sind. Diese Absätze von 3 Zoll Breite, müssen natürlich der Eintheilung der Stufen genau entsprechen und werden nach Schablonen aus Brettern genauert, wodurch der Vortheil erreicht wird,

die Stufen, nachdem das Gebäude bereits unter Dach ist, erst zu versetzen zu brauchen. Die Fig. 3. C. ist das Profil des Thürschwändes im 1ten Stock.

Die Fig. 4. A., C. und F. im Grundrisse, der Ansicht und dem Querschnitte, zeigen eine Rampe auf 10' Höhe der zu ersteigenden Ebene, vor der Hausthüre des Gebäudes. Das Mauerwerk derselben, welches zugleich Futtermauer ist, besteht aus Quadern und Bruchsteinen und hat zur Verstärkung gegen den Erddruck, Strebepfeiler und in der Mitte noch eine terrassenähnliche achteckige Vorlage erhalten. Die eigentliche Rampe, welche nur für das Befahren leichter Kutschwagen bestimmt ist, hat bis zur Ecke des Gebäudes eine Steigung von 1:4 zur Anlage, welche Anlage als das Maximum zu betrachten ist. Bei Rampen, welche mit beladenen Wagen befahren werden sollen, muss die Steigung zum Wenigsten 1:6 sein, d. h. dieselbe hat auf 1 Höhentheil 6 Längentheile zu erhalten.

Die Gussäulen des Geländers sind auf der Rampe 8' und vor dem Gebäude in 10 1/2' Entfernung angebracht und Ketten darüber aufgehängt, welche abzulösen sind. Fig. 4. D. zeigt eine Säule, E. ist das Detail und F. und G. die verbindenden Theile (Schraube und Kapsel).

Tafel 8.

Die Fig. 4. A., B. und C. zeigt den Grundriss, die Ansicht mit Längen-

schnitt und den Querschnitt einer Freitreppe mit Wangen. Die Wangen bestehen aus einzelnen Stücken und sind an die Stufen angearbeitet, so dass die Treppe freitragend wird und das Podest mit den zwei anliegenden Stufen, als Bogen construirt ist. Die Treppe ist also nicht hintermauert, sondern es sind die Stufen mit Ausnahme des Podestes, in den Sockel des Gebäudes an den beiden gleichen Armen eingesetzt und ummauert. Die Fig. 1. D. und E. zeigen den Grundriss und den Aufriss des Anfängers in grösserem Massstabe; die Fig. F. die isometrische Ansicht einer Stufe mit Wange und Kopf, der in das Mauerwerk eingreift und mit eisernen Schliessen hiermit fest verkeilt wird; Fig. G. und H. ist das Profil des Sockels und der Thürschwändes in grösserem Massstabe.

Die Fig. 2. A. und B. geben den Grundriss der Maueranlagen und der obern Ansicht einer grossen zweiarmigen Freitreppe eines herrschaftlichen Wohnhauses (in München) und stellt 2. C. die vordere Ansicht der Treppe dar, wobei der polygonale Verband in Cementverputz jedoch bloss nachgeahmt ist. Die mittlere Thüre führt in die Räume des Erdgeschosses; D. ist das Sockelprofil und E. und F. das Detail der Zahnschnitte etc. in grösserem Massstabe.

Die Fig. 3. C. gibt die Mauer-Construction einer ebensolchen Treppe, wenn die beiden Läufe durch steigende Bögen und das Podest durch ein einfaches tonnenförmiges Stichbogengewölbe aus Ziegelsteinen, getragen werden. Dieselbe Construction ist auch auf die einläufige Freitreppe für ein Rathhaus etc. wie Fig. 3. A. und B. im Grund, und Aufrisse zu beziehen, welche indess auch zweiarmig angelegt sein könnte. Die Fig. 3. D. zeigt das Detail des Geländers, E. die Austragung des steigenden und wagrechten Gesimses unter dem Geländer, F. das Profil der durchbrochenen Geländer-Füllungen und G. die Austragung des Profils der steigenden und wagrechten Ueberdeckung der Brustlehne des Geländers.

Die Fig. 4. und 5. A. und B. zeigen die Maueranlage und Oberansicht zweier Freitreppen des Landhauses auf dem Gute Haselberg (b. Gottliebe in Sachsen); Fig. 4. C., D. und E. geben die Vorder- und Seitenansicht, sowie den Querschnitt der ersten Freitreppe und Fig. 5. C. und D. die Seitenansicht und den Querschnitt der zweiten Freitreppe, deren Podest zur Hälfte als Vorhalle ausgebildet ist. Die Fig. 4. F., G. und H. und 5., stellen die Details der Gesimse und Konsolen in grösserem Massstabe dar.



